

TF1-S2-SN

Wi-Fi IP видеокамера



- 1/2.7" CMOS
- Поддержка H.264 до 2-х потоков
- 25 к/с при разрешении 1080P
- Угол обзора по горизонтали 84°
- Слот Micro SD
- 802.11ac поддержка Wi-Fi сети
- Питание DC 12В
- Встроенный микрофон
- Интеграция с облачной платформой Netris

Общие данные

Материал корпуса	Пластик + металл
Размеры	Ф84.6мм x 70мм x 164.4мм
Вес нетто	0.260кг

Особенности

Интеграция	Совместимость с государственной информационной системой «Единый центр хранения и обработки данных»
Подключение	Автоматическое подключение к системе посредством распознавания QR-кода

Характеристики

Камера		
Модель		TF1-S2-SN
Видеокамера		
Матрица		1/2.7" CMOS
Разрешение		2Мп
Чувствительность		0.014Lux/F2.1(Цвет); 0.010Lux@F2.1(Ч/Б)
Соотношение сигнал/шум		Более 50дБ
Дальность ИК подсветки		До 35м
Управление ИК подсветкой		Авто/Вручную
Объектив		
Фокусное расстояние		3.6мм
Угол обзора		По горизонтали: 84°; По вертикали: 47°
Видео		
Сжатие		H.264, H.265
Видеопотоки		2
Разрешение		1080P (1920×1080)/1.3Мп (1280×960)/720P(1280×720)/VGA (640 ×480)/ QVGA (320×240)
Частота кадров	Основной поток	1080P (1 ~ 25к/с)
	Дополнительный поток	VGA/QVGA (1 ~ 25к/с)
Тип битрейта		CBR/VBR
Битрейт		H.264: 32 ~ 10240кБит/с
День/Ночь		Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б
Компенсация засветки		BLC/HLC/DWDR
Баланс белого		Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/Вручную
Усиление сигнала		Авто/Вручную
Шумоподавление (DNR)		3D DNR
Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” (Smart IR)		Поддерживается
Цифровое увеличение		16x
Поворот изображения		0°/90°/180°/270°
Зеркалирование		Поддерживается
Обнаружение движения		Да
Аудио		
Сжатие		G.711a/G.711Mu/AAC
Аудио входы/выходы		Встроенный микрофон

Сеть

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n), 50m(дальность)
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP/IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; MTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; ICMP; IGMP; SNMP; Multicast
Совместимость	ONVIF, CGI
Максимальное число подключений	До 20 пользователей
Слот для карты памяти	Micro SD до 128Гб
Веб интерфейс	IE/Chrome/Firefox/Safari
Программное обеспечение	Smart PSS, DSS, Easy4ip
Мобильные платформы	iPhone, iPad, Android Phone

Электропитание

Питание	DC 12В
Потребление	До 5Вт
Условия эксплуатации	
Рабочие условия	-30 ~ +60°C, относительная влажность менее 95%
Условия хранения	-30 ~ +60°C, относительная влажность менее 95%
Класс защиты	IP67